

Concrelease - Trennmittel

- **Beschreibung:** Concrelease ist ein speziell entwickeltes Trennmittel für die dekorative Wandgestaltung. Es wird verwendet, um Stempelmatrizen mit einer dünnen Schicht zu ölen, sodass sie leicht aus dem Beton gelöst werden können und perfekte Stempelergebnisse erzeugt werden. Ebenfalls eignet es sich optimal zum Einölen von Schalungen, um Vergussmörtel nach dem Aushärten mühelos zu entfernen.

Verfügbarkeit

- Gebindegrößen:
 - 500 ml
 - 1 l
 - 5 l
 - 10 l

Verbrauch

- Für Stempelmatrizen: ca. 1 l für 10-15 m², abhängig von der Textur und der Anwendung.
- Für das Betongießen (z.B. Tischplatten): ca. 1 l für 90 m². (Siebdruck Schalung)

Anwendungsbereiche

- Trennschicht zwischen Stempelmatrizen und Beton, um optimale Stempel Ergebnisse zu erzielen.
- Trennschicht zwischen Schalung und Vergussmörtel, um eine einfache Entformung nach dem Guss zu ermöglichen.

Eigenschaften

- Universell einsetzbar für zahlreiche Stempeltechniken und Schalungen
- Sehr gutes Trennvermögen
- Witterungsbeständig
- Schonend für Stempelmatrizen und Stempelbeton
- Streich- und sprühfähig

Arbeitsgeräte / Reinigung

- Geeignet für die Anwendung mit Handsprüher, Pinsel, Niederdruckspritze oder Flächenstreicher.

Lagerung / Haltbarkeit

- Lagerung: Kühl, trocken und frostgeschützt im ungeöffneten Zustand. Haltbarkeit: 20 Monate.

Sicherheit und Regulierung

- **Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung):
Asp. Tox. 1, H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **Gefahrenbestimmende Komponenten:**
Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte Paraffine
 - **Gefahrenhinweise:**
H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 - **Sicherheitshinweise:**
P284 – Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
Für ausreichende Lüftung sorgen. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
- **Verfahren der Abfallbehandlung:**
Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
- **Ungereinigte Verpackungen:**
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Persönliche Schutzausrüstung

- Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerät mit Kombinationsfilter mind. A/P2 sowie Schutzbrille und -kleidung erforderlich. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.

Entsorgungshinweis

- Produktreste gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Kontakt

- Patrick Völk
Concrafts
Mühlweg 7b
86943 Thaining
info@concrafts.com

Angaben

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf den jeweiligen Verwendungszweck und eventuell auf besondere örtliche Beanspruchungen und deren Gegebenheiten abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben entbinden den Käufer oder Verwender nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung. Änderungen infolge technischen Fortschritts behalten wir uns vor.