

---

## Trennmittel

Druckdatum 20.10.2024

## Technisches Merkblatt - Ideal für das Lösen von Stempelmatrizen vom Stempelbeton. Ebenfalls für Schalungen und Sichtbeton bestens geeignet.

### 1. Produktbeschreibung

#### Produkteigenschaften

- Sprühfähig
- Basis mineralische Öle
- schonend für Stempelbeton
- schonend und pflegend für Stempelmatrizen
- schonend und pflegend für Schalungsbau
- witterungsbeständig
- bis +75°C einsetzbar

#### Anwendungsgebiete

- Lösen von Stempelmatrizen vom Stempelbeton
- Lösen von Fertigteilen aus Schalungen
- Sichtbetonflächen aller Klassen

#### Zusätzliche Eigenschaften:

- universell einsetzbar
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Sehr gute Trennwirkung
- Schont Stempelmatrizen
- reduziert den Reinigungsaufwand

---

## Trennmittel

### Nachbehandlung

- Concrelease muss bei nicht auf Concrelease abgestimmten Produkten vor weiteren Beschichtungen rückstandslos entfernt werden.

### Gebindegröße

- 500 ml
- 1 Liter
- 5 Liter
- 10 Liter

## 2. Technische Daten

### Lieferform

- flüssig

### Verarbeitungstemperatur

- (Untergrund- und Lufttemperatur): +5 °C bis +75 °C

### Verarbeitung

- Dünn auftragen und Pfützen vermeiden
- Direkt aus dem Gebinde gebrauchsfertig.

---

## Trennmittel

### Dichte

- 0,85 g/cm<sup>3</sup> (bei 20°C) (typische Werte - keine verbindliche Spezifikation)

### Farbton

- gelblich

### Flammpunkt

- > 100 °C (Typische Werte - keine verbindliche Spezifikation)

## 3. Verarbeitung

### Werkzeuge

- Handsprüher
- Rolle
- Lappen
- Niederdruck Spritzanlage

### Verbrauch:

- Stempelbeton mit Stempelmatrize: ca. 1L / M<sup>2</sup>
- Schalungen:  
saugend = 1L / 40M<sup>2</sup>,  
nicht saugend = 1L / 80M<sup>2</sup>

---

## Trennmittel

### Entsorgung

- Reste gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.
- Nicht in Hausmüll, Kanalisation oder Gewässer einleiten.

## 4. Besondere Hinweise

### Sicherheitshinweise

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- Atemschutz (Filter A/P2)
- Schutzbrille
- Handschuhe
- arbeitsgerechte Kleidung bei Spritzanwendung.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

- Ungeöffnet, kühl, trocken und frostgeschützt mind. 24 Monate haltbar.

---

## Trennmittel

### 5. Anmerkungen

#### Angaben

- Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf den jeweiligen Verwendungszweck und eventuell auf besondere örtliche Beanspruchungen und deren Gegebenheiten abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.
- Die Angaben entbinden den Käufer oder Verwender nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung.
- Änderungen infolge technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

---

## Trennmittel

### **Wichtiger Hinweis**

Produkt für den professionellen Einsatz

Die Informationen und Empfehlungen zur Anwendung des Produkts basieren auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen und werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Die vor Ort erzielten Ergebnisse können je nach Anwendungsbedingungen variieren. In der Praxis sind die möglichen Unterschiede in den Materialien, Trägern und tatsächlichen Bedingungen so groß, dass weder aus den Informationen in diesem Dokument noch aus anderen schriftlichen Empfehlungen oder Ratschlägen eine Garantie hinsichtlich der Vermarktung oder Eignung abgeleitet werden kann.

Besondere Zwecke: Der Anwender der Produkte muss Tests durchführen, um deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Bei einem im folgenden Dokument nicht explizit vorgesehenen Anwendungsfall obliegt es unseren Kunden, sich selbst zu informieren oder repräsentative Vorversuche durchzuführen. Die auf diesem technischen Merkblatt enthaltenen Informationen können keine Garantie unsererseits hinsichtlich der Anwendung des Produkts bedeuten. Für Abweichungen, die durch die unsachgemäße Verwendung der Produkte sowie durch deren Kombination mit anderen oder von uns nicht empfohlenen Produkten verursacht werden, wird jegliche Haftung abgelehnt.

Anwender müssen die neueste und aktualisierte Version kennen und das technische Merkblatt verwenden. Eine Kopie wird zugesandt, wenn jene angefordert wird.