

# Datenblatt Drybrush Paste

Texturfinish

## Produkteigenschaften

Scheuerbeständig  
Hochpastös  
Schlierenfrei  
Wetterbeständig

## Anwendungsgebiete

Für das Endfinish um Strukturen & Texturen zu betonen.

## Gebindegröße

100g, 500g

## Inhaltsstoffe

Polyvinylacetat-Dispersion, Pigmente, Füllstoff, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zink-Pyrithion, Acrylat-Copolymer Dispersion, destilliertes Wasser, Methyl- /Benzyl-Isothiazolinon.

### Ergänzende Informationen:

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Achtung!** Beim nachfolgenden Auftrag von PU, Harz oder ähnlichen Beschichtungen/Versiegelungen kann die Drybrush Paste die Wirkung verlieren.

## Werkzeuge

Pinsel / Schwamm / Roller

Handschuhe / Schutzbrille / Mund- bzw. Atemschutz

## Mischen

Drybrush Paste lässt sich mit Concolors Farbsystem mischen.

**Achtung:** Durch das Mischen mit den Concolors wird das Texturieren aufgrund der Konsistenz erschwert.

## Anwendung

Vor Gebrauch gut aufrühren!

Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein.

Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen.

Kreidende Oberflächen restlos abwaschen.

Oberfläche & Werkzeug muss 100% trocken sein

Bei Algen- & Moosbefall die Flächen sorgfältig mit Grünbelagentferner reinigen.

Es können mehrere Anstriche notwendig sein.

Nicht unter 8° C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund).

## Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

## **Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung**

Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.  
Anbruchgebinde alsbald aufbrechen. Im verschlossenen Gebinde, unter optimalen Bedingungen ca. 6 Monate lagerfähig.  
Drybrush Paste bei kühlen Temperaturen, frostfrei lagern.

Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

## **Angaben**

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf den jeweiligen Verwendungszweck und eventuell auf besondere örtliche Beanspruchungen und deren Gegebenheiten abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Die Angaben entbinden den Käufer oder Verwender nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung.

Änderungen infolge technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Patrick Völk – Mühlweg 7b – 86943 Thaining – Tel:08194/9009901 – Email: info@concrafts.com